



Cena wynajmu (netto / doba)

**30 PLN**

Kaucja

**300 PLN**

Nr wewnętrzny

**0028**

Nr fabryczny

**21469787**

Sztuk

**1**

## DANE TECHNICZNE

Moc znamionowa (W)	760
Obroty (bieg jał.) maks./bieg (min <sup>-1</sup> )	0-3050/2
Prędkość obrotowa (bieg jałowy) pierwszy bieg (min <sup>-1</sup> )	0-1000
Prędkość obrotowa (bieg jałowy) drugi bieg (min <sup>-1</sup> )	0-3050
Zakres moc. uchwytu wiert. (mm)	1,5-13
Średnica wiercenia (stal/aluminium/drewno) (mm)	13/20/45
Moment obrotowy pierwszy bieg/drugi bieg maks. (Nm)	44/15
Gwint uchwytu wiertarskiego (UNF)	1/2"-20
Średnica szyjki mocującej (mm)	43
Ciężar (kg)	2,6

## ZALETY

- Jeszcze prostsza i wygodniejsza wymiana wiertel dzięki automatycznej blokadzie wrzeczona i uchwytowi wiertarskiemu do szybkiego mocowania
- Wytrzymała przekładnia 2-biegowa w stabilnej obudowie odlewanej ciśnieniowo z aluminium
- Dopasowane do materiału wiercenie dzięki bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
- Dokładne nawiercanie dzięki układowi elektronicznemu z "przyspiesznikiem"
- Wkręcanie i wykręcanie wkrętów dzięki kierunkowi obrotów w prawo/w lewo
- Bezpieczna obsługa dzięki uchwytowi Softgriff i obrotowemu uchwytowi dodatkowemu
- Szybka wymiana narzędzi dzięki szybko mocującemu uchwytowi wiertarskiemu

## WYPOSAŻENIE:

- Szybko mocujący uchwyt wiertarski HM "Automatic-Lock" • Uchwyt dodatkowy • Ogranicznik głębokości • Systainer