




Cena wynajmu (netto / doba)

**35 PLN**

Kaucja

**300 PLN**

Nr wewnętrzny

**0036**

Nr fabryczny

**7503974**

Sztuk

**1**
**DANE TECHNICZNE**

Moc pobierana (W)	800
Moc użyteczna (W)	395
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1150
Częstość udarów (ud/min)	0-4300
Energia udaru (J)	0-3,4
Uchwyt	SDS-plus
Maks. śr. wiercenia w drewnie (mm)	30
Maks. śr. wiercenia w metalu (mm)	13
Maks. śr. wiercenia w betonie (mm)	26
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym (mm)	65
Masa (kg)	2,6

**ZALETY**

- Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle od 4 do 26 mm
- Elektronika pełnofalowa umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie prędkością obrotową
- Funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie
- Funkcja wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania
- Sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega odbiciom oraz konsekwencjom zakleszczenia wiertła w materiale
- Ergonomiczna, pokryta miękką, gumową wykładziną tylna rękojeść zapewnia większą wygodę użytkownika
- Ergonomiczna, zaokrąglona konstrukcja umożliwia wygodne użycie w każdym zastosowaniu
- Duży mechanizm pneumatyczny o średnicy 22 mm zapewnia maksymalne parametry pracy przy ograniczonym obciążeniu najważniejszych komponentów
- Ulepszony system uszczelnienia chroni przed przenikaniem pyłu do wnętrza mechanizmu zapewniając jego długą żywotność
- Konstrukcja szczelin wylotowych powietrza zapewnia jego wydmuch w kierunku bezpiecznym dla oczu użytkownika