



BOSCH



Cena wynajmu (netto / doba)

75 PLN

Kaucja

1000 PLN

Nr wewnętrzny

0064

Nr fabryczny

0064

Sztuk

1



DANE TECHNICZNE

Wydajność nominalna (W)	1.700
Energia udaru, maks. (J)	23 - 23
Liczba ударов przy nominalnej prędkości obrotowej (min^{-1})	900 - 1700
Waga (kg)	11,4
System montażu narzędzi	SDS-max
Wartość emisji drgań ah (m/s^2)	8
Błąd pomiaru K (m/s^2)	1,5

ZALETY

- Trwałe komponenty wykonane z metalu gwarantują długą żywotność
- Regulacja siły udaru w celu optymalnego dopasowania parametrów pracy do zastosowania i obrabianego materiału
- Wyświetlacz serwisowy sygnalizuje konieczność wymiany szczotek węglowych
- Blokada Vario-Lock: 12-stopniowa regulacja pozycji dłuta umożliwia dopasowanie do danej sytuacji roboczej (np. przy stosowaniu narzędzia razem z dłutami do płytek)
- System Constant Electronic utrzymuje stałą moc niezależnie od obciążenia
- Włącznik w dogodnym dla użytkownika miejscu
- W wyposażeniu standardowym szpicak RTec Speed, dzięki któremu urządzenie jest gotowe do użycia
- Najlepsza relacja wydajności do wagi: silnik 1.700 W i energia udaru 23 J przy wadze wynoszącej zaledwie 11,4 kg (zgodnie z procedurą EPTA)
- Niski poziom drgań – zaledwie 8 m/s^2 dzięki odseparowaniu rękojeści głównej i dodatkowej oraz zoptymalizowanemu mechanizmowi udarowemu, który minimalizuje drgania bezpośrednio w miejscu ich powstawania
- Charakterystyczna, wydłużona konstrukcja umożliwia optymalne manewrowanie urządzeniem przy skuwaniu materiałów z podłoża

WYPOSAŻENIE:

- Rękojeść dodatkowa 1 615 132 129